

There are no translations available.



Линия розлива предназначена для автоматического розлива и упаковки

Количество дозаторов, шт	4
Объём дозирования, мл.	50 - 500
Точность дозы, %	± 2

Давление воздуха, атм	6-8
Расход воздуха, л/мин, не более	250
Напряжение питания, В	380
Потребляемая мощность, кВт	1
Масса, кг не более	150
Габариты (ДхШхВ), мм, не более	1600х500х2500

АВТОМАТ УКУПОРКИ РОТОРНОГО ТИПА

Автомат

роторного типа предназначен для автоматической укупорки флаконов разнообразной формы (круглой и плоской) закручивающимися крышками. Автоматическая укупорочная машина встраивается в линию после автоматов розлива.

Автомат оснащен автоматическим вибрационным устройством ориентации, подачи, установки на горловину флакона и закручиванию пробок.

Нет крышки, нет бутылки – машина останавливается.

Плавная регулировка укупорочной головки по высоте бутылки и регулировки давления головки укупора, легко настраивается под индивидуальные особенности пробки

АВТОМАТ УКУПОРКИ ЛИНЕЙНОГО ТИПА

Автомат линейного типа предназначен для автоматической укупорки флаконов и состоит

- универсальная укупорочная машина для винтовых крышек
Конструкция данной укупорочной машины позволяет работать с огромным количеством различных крышек, т.к. нет привязки к какой-то определённой форме укупорочной головки.

- конвейер и система фиксаторов

- шкаф управления

-

автоматическим вибрационным устройством ориентации, подачи, установки на горловину флакона пробки



